

#1. Kullanıcının birçok seçenek içerisinde sadece bir tanesini seçebilmesine olanak tanıyan form nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

☐ A) Reset

☐ B) Checkbox

☐ C) Submit

☒ D) Radio

☐ E) Textbox

Cevap : D) Radio

Açıklama : Radio butonları, kullanıcıya birden fazla seçenek arasından sadece birini seçme olanağı sağlar.

KAMPÜS
SÖZLÜK



#2. Formda girilen bilgilerin url bar'da görünmeden action_page.aspx dosyasına gönderilmesi için yazılması gereken satır aşağıdakilerden hangisidir?

☐ A) <form src="action_page.aspx" method="get">

☐ B) <form action="action_page.aspx" send="post">

☐ C) <form action="action_page.aspx" method="get">

☒ D) <form action="action_page.aspx" method="post">

☐ E) <form src="action_page.aspx" method="post">

Cevap : D) <form action="action_page.aspx" method="post">

Açıklama : Method="post", form verilerini URL'de göstermeden gönderir.

KAMPÜS
SÖZLÜK





#3. Bir tabloda üç kolonu birleştiren HTML kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) `<table colspan="3">`
- ☐ B) `<th colspan="3" </th>`
- ☒ C) `<td colspan="3">`
- ☐ D) `<tr colspan="3">`
- ☐ E) `<table column="3">`

Cevap : C) `<td colspan="3">`

Açıklama : `<td>` etiketi tablo hücrelerini temsil eder ve `colspan` özelliği kolonları birleştirir.

#4. Resim göstermeyi desteklemeyen tarayıcılardan kaynaklı ya da farklı nedenlerle resmin yüklenememesi durumunda resmin yerinde gözükecek olan metni ayarlamak için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Width
- ☐ B) Img
- ☒ C) Alt
- ☐ D) Src
- ☐ E) Align

<p id="td1">Cevap : C) Alt</p>

<p id="td1">Açıklama : Alt özelliği resim yüklenemediğinde gösterilecek metni tanımlar.



#5. Web sayfasına eklenen resim.jpg adlı görselin kullanıcı tarafından boyutunun değiştirilmesine izin vermek için kullanılan HTML kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- ☒ A) `<div contenteditable="true">  </div>`
- ☐ B) `<div contenttable="true">  </div>`
- ☐ C) `<div contenttable="false">  </div>`
- ☐ D) `<div contenttable="true"> <img href="resim.jpg"> </div>`
- ☐ E) `<div contenteditable="false"> <img href="resim.jpg"> </div>`



KAMPÜS
SÖZLÜK



#6. Aşağıdakilerden hangisi XML'nin olumlu özelliklerinden biri değildir?

- ☐ A) Esnektir, başka diller tanımlanabilir.
- ☒ B) Özellikle sayısal data için çok iyi sonuçlar verebilir.
- ☐ C) İnternet tarayıcısı gibi basit araçlarda bile gösterilebilir.
- ☐ D) İnsanların okuyabileceği bir dildir.
- ☐ E) Lisans sorunu yoktur, platform odaklı olmayan ve çok desteklenen bir dildir.

Cevap : B) Özellikle sayısal data için çok iyi sonuçlar verebilir.

Açıklama : XML, sayısal veriler için en iyi sonuçları vermeyebilir, JSON bu konuda daha etkilidir.



#7. Web sayfasının arka plan rengini yeşil, yazı fontunu ise Arial olacak şekilde tanımlamak için aşağıdaki CSS kodlarından hangisi kullanılmalıdır?



A) `body { background-color : green; font-family : Arial; }`



B) `body { background-color : green; font : Arial; }`



C) `body { bgcolor : green; font-family : Arial; }`



D) `body { background : green; font-family : "Arial"; }`



E) `body { color : green; font : Arial; }`

Cevap : A) `body { background-color : green; font-family : Arial; }`

Açıklama : Bu kod, body etiketinin arka plan rengini yeşil yapar ve yazı tipini Arial olarak ayarlar.



#8. Aşağıdaki XML etiket isimlendirmelerinden hangisi yanlıştır?



A) `<h1>`



B) `<Ad Soyad>`



C) `<Sayi1>`



D) `<yas>`



E) `<Note>`

Cevap : B) `<Ad Soyad>`

Açıklama : XML etiket isimleri boşluk içeremez.

#9. Yukarıdaki javascript kodları çalıştığında ekranda nasıl bir çıktı görünür?

☐ A) 9 8 7 6 5

☒ B) 9 7 6 5

☐ C) 9 7 6

☐ D) 10 9 7 6 5

☐ E) 10 9 8 7

Cevap : B) 9 7 6 5

Açıklama : continue ifadesi %4 kalan 0 olan değerlerde döngüyü atlar.



#10. Bir resmin üzerinde merkez noktası (x,y) = (119,153) ve çapı 22 olan daire şeklindeki alanı işaretleyip o alana tıklandığında <http://www.daire.com.tr> adresine gitmeyi sağlayan kod aşağıdakilerden hangisidir ?

☐ A) `<AREA shape="rect" coords="119,22,153" href="http://www.daire.com.tr/">`

☐ B) `<AREA shape="circle" points="119,153,22" src="http://www.daire.com.tr/">`

☐ C) `<AREA shape="square" coords="119,153,22" href="http://www.daire.com.tr/">`

☐ D) `<AREA shape="poly" href="153,22,119" src="http://www.daire.com.tr/">`

☒ E) `<AREA shape="circle" coords="119,153,22" href="http://www.daire.com.tr/">`

Cevap : E) `<AREA shape="circle" coords="119,153,22" href="http://www.daire.com.tr/">`

Açıklama : shape="circle" ve coords="119,153,22" daire şekilli alanı tanımlar.





#11. Aşağıdakilerden hangisinde tarih ve saat seçim paleti oluşturacak HTML kodu doğru şekilde verilmiştir?

- ☐ A) `<input type="time" name="tarih">`
- ☐ B) `<input type="date-time" name="tarih">`
- ☐ C) `<input type="date" name="tarih">`
- ☒ D) `<input type="datetime-local" name="tarih">`
- ☐ E) `<input type="datetime-hour" name="tarih">`

Cevap : D) `<input type="datetime-local" name="tarih">`

Açıklama : `datetime-local`, HTML5'te tarih ve saat seçimi için kullanılır.

#12. `<font color="rgb(255,0,0)"> Kırmızı </font>` satırı browser'da açıldığında ekranda aşağıdakilerden hangisi görünür?

- ☒ A) Kırmızı renkli yazılmış Kırmızı kelimesi görünür.
- ☐ B) Mavi renkli yazılmış Kırmızı kelimesi görünür.
- ☐ C) Mavi renkli yazılmış font kelimesi görünür.
- ☐ D) Kırmızı renkli yazılmış font kelimesi görünür.
- ☐ E) Yeşil renkli yazılmış Kırmızı kelimesi görünür.

Cevap : A) Kırmızı renkli yazılmış Kırmızı kelimesi görünür.

Açıklama : `rgb(255,0,0)` kırmızı rengi temsil eder.



#13. Javascript kodları hangi etiket(ler) arasına yazılabilir?

- ☐ A) <body>
- ☐ B) <head> ve <meta>
- ☐ C) <meta>
- ☐ D) <title> ve <head>
- ☒ E) <body> ve <head>

Cevap : E) <body> ve <head>

Açıklama : Javascript kodları genellikle <body> ve <head> etiketleri arasında yazılır.



KAMPÜS
SÖZLÜK



#14. Bir div'in arka plan rengini daire şeklinde, kırmızı, sarı ve mavi renkler arasında geçişler olacak şekilde düzenleyen ID tanımlamasının CSS kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) div { background:radial-gradient(circle, red, yellow, blue); }
- ☐ B) #div { background:linear-gradient(circle, red, yellow, blue); }
- ☐ C) .div { background:linear-gradient(circle, red, yellow, blue); }
- ☐ D) .div { background:radial-gradient(circle, red, yellow, blue); }
- ☒ E) #div { background:radial-gradient(circle, red, yellow, blue); }

Cevap : E) #div { background:radial-gradient(circle, red, yellow, blue); }

Açıklama : Radial-gradient dairesel bir geçiş efekti oluşturur ve ID tanımlaması #div ile yapılır.



#15. IMAP ile POP3 arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) IMAP okumak istediğiniz e-postayı doğrudan bilgisayarınıza indirirken POP3 siz isterseniz bilgisayarınıza indirir.
- ☒ B) POP3 okumak istediğiniz e-postayı doğrudan bilgisayarınıza indirirken IMAP siz isterseniz bilgisayarınıza indirir.
- ☐ C) İkisi de dosya aktarım protokolüdür. IMAP dosyaları sadece okumanıza izin verirken POP3 dosyaları isterseniz bilgisayarınıza indirmenize izin verir.
- ☐ D) POP3 dosya paylaşım protokolü, IMAP ise e-posta protokolüdür.
- ☐ E) İkisi de dosya aktarım protokolüdür. POP3 dosyaları sadece okumanıza izin verirken IMAP dosyaları isterseniz bilgisayarınıza indirmenize izin verir.

Cevap : B) POP3 okumak istediğiniz e-postayı doğrudan bilgisayarınıza indirirken IMAP siz isterseniz bilgisayarınıza indirir.

Açıklama : POP3 e-postaları bilgisayara indirir, IMAP ise sunucuda tutar.

#16. Video ya da audio nesnesi ile sayfaya eklenen medya dosyasının, sayfa yüklendiğinde ön belleğe alınmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Download
- ☐ B) Upload
- ☐ C) Postload
- ☒ D) Preload
- ☐ E) Load

Cevap : D) Preload

Açıklama : Preload, sayfa yüklendiğinde medya dosyasının ön belleğe alınmasını sağlar.



#17. Aşağıdakilerden hangisi HTML5 ile gelen yeni etiketlerden biri değildir?

- ☒ A) <div>
- ☐ B) <header>
- ☐ C) <footer>
- ☐ D) <video>
- ☐ E) <audio>

Cevap : A) <div>

Açıklama : <div> etiketi HTML4'ten beri bulunmaktadır.

#18. Üçleme koşulu (? :) aşağıdaki yapılardan hangisi ile benzer bir kontrol mantığına sahiptir?

- ☐ A) While
- ☐ B) For
- ☐ C) Do - While
- ☐ D) If

☒ E) If - Else

Cevap : E) If - Else

```
var sayi = prompt("Sayı =");
```

#19. satırı ile kullanıcıdan alınan tam sayı değeri üzerinde matematiksel işlem uygulayabilmek için önce hangi kod satırı yazılmalıdır?

- ☐ A) parseFloat(sayi);
- ☐ B) parseInt(sayi);
- ☒ C) var sayiInt = parseInt(sayi);
- ☐ D) var sayiInt = parseString(sayi);
- ☐ E) var sayiInt = toString(sayi);

Cevap : C) var sayiInt = parseInt(sayi);

Açıklama : parseInt(), bir stringi tam sayıya dönüştürmek için kullanılır.

#20. İşletim sistemi, dosya yönetimi konusunda aşağıdaki aktivitelerin hangisinden sorumlu değildir?

- ☐ A) Dosya yaratma ve silme
- ☐ B) Dosyalar ve izinler üzerinde değişiklik yapabilmek için temel yetenekleri destekleme
- ☒ C) Dosyadaki renkleri düzenleme
- ☐ D) Dizin oluşturma ve silme
- ☐ E) Dosyaların yedeklerini sabit diske alabilme

Cevap : C) Dosyadaki renkleri düzenleme

Açıklama : İşletim sistemleri dosya renklerini düzenlemez, bu uygulama yazılımlarının işidir.