

- 1) Web istem ve sunumunun yapılması sırasında varsayılan olarak kaç numaralı port kullanılır?

CEVAP : 80

- 2) Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi Ruby dilinin esin kaynağı olduğu dillerden biri değildir?

CEVAP : Python

- 3) Django web çatısında şablonların kullanılabilmesi için aşağıdaki modüllerden hangisinin eklenmesi gerekir?

CEVAP : Template

- 4) Belgeleri bir veri setine göre düzenlemek için kullanılan JavaScript kütüphanesi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : D3.js

- 5) Yukarıda kaynak kodu verilen web sayfasının görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

CEVAP : Anadolu Üniversitesi ile PHP Ogreniyorum!

- 6) Yukarıda özellikleri verilen Python paketi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : PyGame

- 7) Yukarıda verilen veritabanı bağlantı nesnesinde "CCCC" hangi bilgiye karşılık gelmektedir?

CEVAP : Kullanıcı Şifresi

- 8) Ruby Programlama dili ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

CEVAP : I,II,IV

- 9) JS'de verilen aşağıdaki mantıksal karşılaştırmalardan hangisinin sonucu 'False' olur?

CEVAP : "4"===4

- 10) Yukarıdakilerden hangileri herkesin alabildiği domain uzantılarından?

CEVAP : I,III,V

- 11) Ruby'de yazılan yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : 2 3 4

- 12) Python programlama dili ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

CEVAP : I,III,IV

- 13) Yukarıdaki php kod bloğunun çıktısı ne olur?

CEVAP : 35

- 14) Buna göre yukarıdaki dizilerden hangisinin eleman sayısı belli olup değer ataması yapılmıştır?

CEVAP : Dizi1

- 15) Yukarıda C# programlama dilinde yazılan döngü çalıştığında konsola kaç defa "Merhaba Dünya" yazılır?

CEVAP : 4

- 16) Aşağıdaki kodlardan hangisi yukarıda açıklanan işlemi gerçekleştirir?

CEVAP : \$("Sehirler).empty();

- 17) Yukarıdaki JavaScript Kodunun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : 27

18) Yukarıda tabloda verilen Ruby dilinde metinler üzerinde yapılan işlemler ve bu işlemler için kullanılabilecek metotlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

CEVAP : 1-L, 2-M, 3-K

19) C#'ta float değişken türü aşağıdaki değişken türlerinden hangisine güvenli bir şekilde dönüştürülebilir?

CEVAP : Double

20) Ruby'de "veya" işlevi için kullanılan operatör aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : ||

21) İnternet üzerinden bir kişinin başka bir kişi ile e-posta gönderip alabildiği protokop aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : SMTP

22) PHP diliyle oluşturulan kodlar hangi ifadelerin arasına yazılır?

CEVAP : <?php ve ?>

23) Aşağıdaki JQuery kodlarından hangisi id değeri "gizle" olan p elementi 6 saniyede gizlenir?

CEVAP : \$("#gizle").hide(6000);

24) C# programlama dilinde "int" türü aşağıdakilerden hangisine güvenli bir şekilde atanamaz?

CEVAP : ushort

25) WampServer uygulamasında yer alan "REFRESH" menüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

CEVAP : Apache ve MySQL gibi WampServer servislerinin yeniden başlatılmasını sağlar.

26) ASP.NET ile Web Forms olarak oluşturulan web sayfalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : aspx

27) Aşağıdaki ifadelerden hangisini içeren JQuery metodu ilgili özelliği tersine çevirir?

CEVAP : toggle

28) Python ile beraber kurulu gelen, masaüstü programlarda kullanılan ve kullanıcı arayüzleri oluşturmaya imkan veren paket aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : Tkinter

29) Üç Boyutlu oyunlar üretmek için araçlar sağlayan JS kütüphanesi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : BabylonJS

30) Yukarıdaki python kodunun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : www.anadolu.edu.tr

31) Yukarıda verilen JQM efektinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : Hedef sayfanın arkadan öne döndürülmesi

32) Değişkendeki kelime sayısını gösteren Django template filtresi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : wordcount

33) Aşağıdakilerden hangisi python veri tiplerinden biri değildir?

CEVAP : Len

34) Web sitesi geliştirirken yapılan her değişikliği sunucuya yüklemeyen önce kontrol etmek amacıyla tercih edilen sunuculara ne ad verilir?

CEVAP : localhost

35) Yukarıdaki python kodunun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : 81|

36) Ruby paket yöneticisine yeni bir paket kurmak için kullanılması gereken söz dizimi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : \$: gem install paket_adi

37) Buna göre “İçeriği seçilen elementin başına ekleme” yapmak amacıyla aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?

CEVAP : prepend()

38) Yukarıdaki onay kutusunu oluşturmak için window nesnesinin hangi metodu kullanılır?

CEVAP : confirm

39) Mobil cihazlara program yazmak için geliştirilmiş python kütüphanesi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : Kivy

40) Seçilen elementin özelliklerini düzenleyen JQuery metodu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : attr

41) Aşağıdakilerden hangisi Ruby on Rails uygulamasında günlük olay dosyalarının bulunduğu klasördür?

CEVAP : log

42) Yukarıda verilen C# kod bloğuna göre “Döngü çalışıyor” ifadesi ekrana kaç kere bastırılır?

CEVAP : 5

43) C# programlama dilinde sınıf tanımının farklı dsoyalara bölünebilmesini sağlayan ve class kelimesinin önüne yazılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : Partial

44) PHP’de parametre olarak verilen değerin boş olması durumunda doğru, dolu olması durumunda yanlış sonucunu döndüren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : empty

45) Aşağıdakilerden hangisi PHP’de phpinfo() fonksiyonu ile ulaşılabilen yapılandırma özelliklerinden biri değildir?

CEVAP : Database

46) Aşağıdakilerden hangisi JQuery’de scroll olayının işlevidir?

CEVAP : Pencere içeriğinin kaydırılması

47) Django web çatısında şablonların kullanılabilmesi için aşağıdaki modüllerden hangisinin eklenmesi gerekir?

CEVAP : template

48) Bir sayfadaki elementleri sınıf özelliklerine göre seçmek için aşağıdaki DOM erişim metotlarından hangisi kullanılır?

CEVAP : getElementByClassName()

49) JQuery kütüphanesine erişmek için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : \$

50) C# programlama dilinde bir sınıf tanımı içinde bulunan bir üyeye erişmek ve sınıf dışından erişimi engellemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

CEVAP : private

51) Rails yönlendiricisi ile birlikte kullanabilen http metotlarından hangisi sunucuda yeni bir kaynak oluşturulmasını hedefler?

CEVAP : POST

52) Ruby’de yazılmış yukarıda verilen kodun ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : ABAHREM

53) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

CEVAP : HTML

54) .NET Framework için geliştirilen yazılımların işletim sistemi ve donanımla iletişimini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : Common Language Runtime (CLR)

55) Dizileri birleştirmek için kullanılan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : array_merge

56) Windows tabanlı bir bilgisayarda ip adresini öğrenmek için kullanılacak yöntem hangisidir?

CEVAP : ipconfig

57) C# programlama dilinde sayı değişkeninin değerinin 0’dan küçük veya 100’den büyük olup olmadığını tespit etmek için aşağıdaki karşılaştırma ifadelerinden hangisi yazılır?

CEVAP : sayi<0 || sayi>100

58) PHP dilinde 10 ile 40 arasında rastgele sayı üretmek için kullanılacak fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP : rand(10,40)

59) Javascript’te değişkenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP : Değişken isimlerinde Türkçe karakterler (ü,ğ,i,ş,ç,ö) kullanılabilir.

60) Nesneye yönelik programlamada bir sınıfın özelliklerinin ve metotlarının başka sınıflara aktarılmasına ne ad verilir?

CEVAP : Miras